SUPERNOVA

KOMPATIBILITÄTSLISTE E-BIKE ANTRIEBE
E-BIKE DRIVES COMPATIBILITY OVERVIEW

Kategorie / Category	Licht / Light	Spannung / Leistung	BionX 6V 9W	BionX 12V 18W	Bosch Gen. 4 (CX) 12V 18W (Light-port)	Bosch Gen. 4 (CX) 12V 12W (AUX)	Bosch Gen. 2 (Performance line HS [45 km/h]) (Performance line CX / Active Line [25 km/h]) 6V 9W	Bosch Gen. 2 12V 18W	Bosch Gen. 1 (Classic Line [45 & 25 km/h]) 6V 3W	Brose up to MY17 (C16162 / C91143 / C79232 / C97292) 6V 7.2W	Brose up to MY17 36V	Brose MY18 (C97272) 6V 14.6W	Brose MY18 36V	Brose > MY19 (Drive T/SF/S/C) 12.5V 27.5W	Continental 36 6V 9W	Continental 36 36V	Continental 48 (Gen. 1 Prime / Revolution) 6V 12W	Continental 48 12V 24W	Daum Impulse 6V 9W	Fazua Evation 12V 24W	Gocycle 23V
E-NUMMER • E-NUMBER (45 km/h)	M99 PRO	24-60 V 16 W - 32 W	–	–	–	*	–	–	–	–	✔	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–
	M99 PURE+	12 V 16 W	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	–	–	–
	M99 PURE	6 V 7 W	✔	–	–	–	✔	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	✔	–	✔	–	–
	M99 MINI PRO^{45}	12 V 8.6 W - 16 W	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	–	–	–
	M99 MINI PURE^{45}	12 V 7.5 W	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	–	–	–
K-NUMMER • K-NUMBER (25 km/h)	M99 MINI PURE^{25}	5-13.5 V 5.2 W	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	–	✔	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	–	–
	M99 MINI PRO^{25}	5-13.5 V 5.2 W - 16 W	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	–	–	✔	–	✔	–	–	✔	✔	✔	–	–
	MINI 2	5-21 V 4.8 W	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	–	✔	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	–	–
	MINI 2 PRO	12 V 4.8-10 W	–	✔	✔	✔	–	✔	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	–	✔	–
	V521S (NEW)	5-21 V 4.8 W	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	–	✔	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	–	–
	V1260	12-60 V 6 W	–	✔	✔	✔	–	✔	–	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	✔	–	✔	✔
RÜCKLICHTER • TAIL LIGHTS	E3 TAIL LIGHT 2	6 V 0.3 W	✔	–	–	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	✔	–	✔	–	✔	✔	✔
	E3 TAIL LIGHT 2	12 V 0.35 W	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	–	–	–
	M99 TL^{45}	6 V 0.6 W / 1.1 W	✔	–	–	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	✔	–	✔	–	✔	–	–
	M99 TL^{45}	12 V 0.4 W / 0.9 W	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	–	✔	–
	M99 TL^{25}	12 V 0.4 W / 2.1 W	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	–	✔	–
	M99 TL 2 PURE (NEW)	6 3 W	✔	–	–	–	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	✔	–	✔	–	✔	–	–
	M99 TL 2 PURE (NEW)	12V 3 W	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	–	✔	–

Kategorie / Category	Licht / Light	Spannung / Leistung	GO SwissDrive (36V BikeBus / 36V CAN MY 18) 36V	MPF drive (MPF 6, CAN) 36V	Neodrives (UR-V2 / UR-V7 <MY18) 36 V	Neodrives (UR-V2 / UR-V7 >MY18) 6-15V 5W	Neodrives (UR-V5) 12V 18W	Neodrives (UR-V8 Integrale / Supercore)) 12V 18W	Neodrives (Z20RS) 12V 60W	Panasonic (X1 / X0) 36V 25W	Panasonic (X0) 6V 3.6W	Panasonic (GX0 > MY19) 13.5V 20W	Sachs (RS) 12V 24W	Shimano (Steps E6000) 6V 6W	Shimano (Steps E7000) 12V 18W	Shimano (Steps E8000) 6V 12W	Specialized (Turbo Levo) 6V 14.6 W	Specialized (Vado 2019 / CREO SL) 12V 8 W	SR Suntour (25 km/h) 6V 3W	SR Suntour (45 km/h) 6V 6W	TQ PIN 120 - MY17 12V 8W	Yamaha (X87 45 km/h W. DC/DC 6V) 6V 24W	Yamaha (PW-X/ PW-X 2) 6V 9W	Yamaha (X94 E-MTB) 6V 3W	Yamaha (PW-SE) 6V 6W
E-NUMMER • E-NUMBER (45 km/h)	M99 PRO	24-60 V 16 W - 32 W	✔	✔	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	M99 PURE+	12 V 16 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–
	M99 PURE	6 V 7 W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	✔	✔	–	–
	M99 MINI PRO^{45}	12 V 8.6 W - 16 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	–	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–
	M99 MINI PURE^{45}	12 V 7.5 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	–	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–
K-NUMMER • K-NUMBER (25 km/h)	M99 MINI PURE^{25}	5-13.5 V 5.2 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	–	✔
	M99 MINI PRO^{25}	5-13.5 V 5.2 W - 16 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	–	–	–	✔	✔	–	–
	MINI 2	5-21 V 4.8 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	–	✔
	MINI 2 PRO	12 V 4.8-10 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	–	✔	–	✔	✔	–	–	–	–	–	–	–
	V521S (NEW)	5-21 V 4.8 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	–	✔
	V1260	12-60 V 6 W	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	–	–
RÜCKLICHTER • TAIL LIGHTS	E3 TAIL LIGHT 2	6 V 0.3 W	–	–	✔	✔	–	–	–	✔	✔	–	–	✔	–	✔	✔	–	–	✔	–	✔	✔	✔	✔
	E3 TAIL LIGHT 2	12 V 0.35 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–
	M99 TL^{45}	6 V 0.6 W / 1.1 W	–	–	✔	–	–	–	–	✔	✔	–	–	✔	–	✔	–	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔
	M99 TL^{45}	12 V 0.4 W / 0.9 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–
	M99 TL^{25}	12 V 0.4 W / 2.1 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–
	M99 TL 2 PURE (NEW)	6 3 W	–	–	✔	–	–	–	–	✔	✔	–	–	✔	–	✔	–	–	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔
	M99 TL 2 PURE (NEW)	12V 3 W	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–

***M99 PRO Scheinwerfer sind nicht für die Installation an Bosch-Antrieben freigegeben!**
Technisch ist das machbar, es ist aber von Bosch nicht zugelassen. Leider erlischt bei derartiger Montage die Bosch-Garantie. Das hat ausdrücklich nichts mit Funktionsproblemen zu tun. Bosch empfiehlt für den Anschluss von Scheinwerfern ausschließlich den speziell dafür vorgesehenen 12V oder 6V Lichtport, für den Supernova auch passende Scheinwerfer wie den M99 MINI PRO anbietet. Wer dennoch einen M99 PRO Scheinwerfer verbauen möchte, kann dies an Systemen von Brose, Continental, Panasonic, und in Sondervarianten für GoSwissdrive und Neodrives tun.

*** M99 PRO front lights are not approved for installation on Bosch drives!**
Such an installation voids the Bosch warranty as the installation is not approved by Bosch. However, this has expressly nothing to do with functional problems. Bosch recommends the 12 V or 6 V light port specially designed for the connection of front lights, for which Supernova offers suitable front lights such as the M99 MINI PRO. The M99 PRO front light fits systems from Brose, Continental, Panasonic, in special versions GoSwissdrive and Neodrives.

Bitte prüfen Sie immer die tatsächlich anliegende Spannung!
Bitte beachten Sie, dass der Lichtanschluss Ihres E-Bikes auf 6 V oder 12 V programmiert oder deaktiviert sein könnte.

Always check the voltage before connecting any light!
Please note that many drive systems can be programmed to 6 V or 12 V or alternatively, the port can be deactivated.

Neueste Version der Liste im Downloadbereich auf unsere Website verfügbar.
Newest version of the list available in the download section on our website.